




- 01. I/O 電源スイッチ
- 02. 外部/内部切替スイッチ
- 03. LAMP1,2デジタル調光用ロータリスイッチ(粗調整)
- 04. LAMP1,2デジタル調光用ロータリスイッチ(微調整)
- 05. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
- 06. 外部制御用コネクタ(点灯ON/OFF信号)
(調光 0-5V入力)
- 07. DC24V入力端子台(M3)
- 08. FG--フレームグラント
- 09. プラスチック足

- ・型式 HPCD-A100W
- ・入力電圧 DC24V±10%
- ・最大出力電力(2CH合計) 100ワット
- ・出力数
 - CH1 : 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
 - CH2 : 1灯(EL型) + 2灯(SM型)
- ・1chあたりに接続可能なLED照明の消費電力
 - EL型 100ワットまで
 - SM型 50ワットまで
- ・外形寸法(突起部含まず)
W122xH66xD204(mm)
(突起部含W126,H70,D230mm)
- ・質量 約1.3kg

注: ケース底面80x180mm位置に
タブが切っております(4-M3)
ケース固定などにお使い下さい

連続照明電源				型式	HPCD-A100W
16.10.05					外部デジタル信号調光型
					日進電子工業株式会社
				製図	設計
				照査	