

LED ストロボ電源点灯制御ケーブル・調光ケーブル

ストロボ点灯制御ケーブル

LPS シリーズ・LPS-3G シリーズ・LPS-D シリーズ・LPS-D3G シリーズ
LED ストロボ電源部にトリガー信号を入力するためのケーブルです。
本体には 1.5m のケーブルが標準で付属しています。


1 灯用

LS-SIGS シリーズ

ケーブル長	型式	ピン番号	適合機種
1 m	LS-SIG1S	1 (黒)、2 (黒白)、 3 (赤)、4 (NC)、 5 (赤白)	LPS シリーズKS、MSタイプ LPS-3GS、LPS-3GMS LPS-D シリーズKS、MSタイプ LPS-D3GS、LPS-D3GMS
2 m	LS-SIG2S		
3 m	LS-SIG3S		
5 m	LS-SIG5S		

上記以外の長さも用意しております。

LS-SIG □ S



4 芯・片端先バラです。


2 灯用

LS-SIGW シリーズ

ケーブル長	型式	ピン番号	適合機種
1 m	LS-SIG1W	1 (黒)、2 (黒白)、 3 (赤)、4 (赤白)、 5 (緑)、6 (緑白)	LPS シリーズKW、MWタイプ LPS-3GW、LPS-3GMW LPS-D シリーズKW、MWタイプ LPS-D3GW、LPS-D3GMW
2 m	LS-SIG2W		
3 m	LS-SIG3W		
5 m	LS-SIG5W		

上記以外の長さも用意しております。

L-SIG □ W



6 芯・片端先バラです。

3 灯用

LS-SIGT シリーズ

ケーブル長	型式	ピン番号	適合機種
1 m	LS-SIG1T	1 (黒)、2 (黒白)、 3 (赤)、4 (赤白)、 5 (緑)、6 (緑白)、 7 (黄)、8 (黄白)	LPS-203KT、LPS-203MT LPS-3GT、LPS-3GMT LPS-D203KT、LPS-D203MT LPS-D3GT、LPS-D3GMT
2 m	LS-SIG2T		
3 m	LS-SIG3T		
5 m	LS-SIG5T		

上記以外の長さも用意しております。

LS-SIG □ T



8 芯・片端先バラです。

ストロボアナログ電圧調光兼点灯制御ケーブル

LPS-A シリーズ・LPS-A3G シリーズ
外部からのアナログ電圧信号で調光可変させるときに使用します。ストロボトリガー信号入力用ケーブルも兼ねています (S 型、W 型のみ)。

1 灯用

LSA-SIGS シリーズ

ケーブル長	型式	ピン番号
1 m	LSA-SIG1S	1 (黒)、2 (黒白)、3 (赤)、 4 (赤白)、5 (緑)
2 m	LSA-SIG2S	
3 m	LSA-SIG3S	
5 m	LSA-SIG5S	

LSA-SIG □ S



5 芯・片端先バラです。

2 灯用

LSA-SIGW シリーズ

ケーブル長	型式	ピン番号
1 m	LSA-SIG1W	1 (黒)、2 (黒白)、3 (赤)、 4 (赤白)、5 (緑)、6 (緑白)、 7 (黄)、8 (黄白)
2 m	LSA-SIG2W	
3 m	LSA-SIG3W	
5 m	LSA-SIG5W	

LSA-SIG □ W



8 芯・片端先バラです。

3 灯用

LSA-SIGT シリーズ

ケーブル長	型式	ピン番号
1 m	LSA-SIG1T	1 (黒)、2 (黒白)、3 (赤)、 4 (赤白)
2 m	LSA-SIG3T	
3 m	LSA-SIG2T	
5 m	LSA-SIG5T	

※ 3 灯式のトリガー信号入力ケーブルは別ケーブルになります。LS-SIG □ T 型をお使いください。

LSA-SIG □ T



4 芯・片端先バラです。

ストロボ発光時間幅制御ケーブル

LED ストロボ全シリーズ
LED ストロボで発光時間幅を外部からの制御信号で可変させるときに使用します。

LS-HJ シリーズ

ケーブル長	型式	ピン番号
1 m	LS-HJ1	1 (黒)、2 (黒白)、3 (赤)、4 (赤白)、5 (緑)、6 (緑白)、 7 (黄)、8 (黄白)、9 (茶)、10 (茶白)、11 (青)、12 (青白)
2 m	LS-HJ2	
3 m	LS-HJ3	
5 m	LS-HJ5	

上記以外の長さも用意しております。

LS-HJ □



12 芯・片端先バラです。