


ロングパスフィルター

LPF SERIES


- 特定の波長よりも長い波長を透過し、短い波長はカットするガラス製フィルターです。
- レンズ側に取付けることで、ある波長以上の光だけをカメラに取り込むことができます。
- 特定波長以下の光は取り込みたくない、赤外光による画像取得時など、不要な波長を効率カットすることができます。

LPFシリーズの型式の読み方




LPF-415

ピーク透過率	95%
透過波長率	415-1100nm




LPF-470

ピーク透過率	90%
透過波長率	480-1100nm




LPF-550

ピーク透過率	90%
透過波長率	560-1100nm




LPF-630

ピーク透過率	90%
透過波長率	645-1100nm




LPF-715

ピーク透過率	90%
透過波長率	730-1100nm




LPF-800

ピーク透過率	90%
透過波長率	820-1100nm




LPF-850

ピーク透過率	90%
透過波長率	870-1100nm



LPF-900

ピーク透過率	90%
透過波長率	910-1100nm



フィルター径一覧

型式末尾	レンズフィルター径	ネジピッチ
13.25	M13.25	P0.5
22.5	M22.5	
25.5	M25.5	
27	M27	
30.5	M30.5	
34	M34	
35.5	M35.5	P0.75
37	M37	
37.5	M37.5	P0.5
39	M39	
40.5	M40.5	P0.75
43	M43	
46	M46	

型式末尾	レンズフィルター径	ネジピッチ
48	M48	P0.75
49	M49	
52	M52	
55	M55	
58	M58	
62	M62	
67	M67	
72	M72	
77	M77	
82	M82	
86	M86	P1.0
95	M95	
105	M105	

偏光フィルター

PLF SERIES

- レンズ側に取付ける偏光フィルターです。
- 照明用偏光フィルターと併用することでワーク表面のテカリや反射を軽減・除去します。
- 振動などによる回転防止用のロック付きも用意しております。



PLFシリーズの型式の読み方



型式		レンズフィルター径	ネジピッチ
回転ロックなし	回転ロックあり		
PLF - 22.5	PLF - L22.5	M25.5	P0.5
PLF - 25.5	PLF - L25.5	M25.5	
PLF - 27	PLF - L27	M27	
PLF - 30.5	PLF - L30.5	M30.5	
PLF - 40.5	PLF - L40.5	M40.5	
PLF - 46	—	M46	P0.75

HPKD-36W
HPA/HPB
HPC
HPC-P
HPC-R/HPC-L
HPC-A
LPR
LPR-D
LPR-A
CR
CR-D
CR-A
DS
LPS-200
LPS-D200
LPS-A200
HR
CHR
LPS-3G
LPS-D3G
LPS-A3G

延長ケーブル
変換ケーブル
スポット照明 延長ケーブル
分岐ケーブル
制御ケーブル
調光ケーブル
D-Subケーブル

拡散板
透明板
偏光板
LCF
バンドパス フィルター
ロングパス フィルター
偏光フィルター

照明ホルダー
トリガー信号 発信器関連
抵抗ボックス
ご注意事項
特注品
諸特性等