

デジタル調光制御ケーブル・D-sub ケーブル

デジタル調光制御ケーブル・D-sub

D-sub コネクタ付のケーブルです。点灯 ON/OFF 信号や調光信号の入力にご使用下さい。

シリアル通信調光用ケーブル (ストレート)

SIG-D9WF シリーズ

ケーブル長	型式	適合機種
1m	SIG-D9WF1	HPC-R シリーズ HPCD-R シリーズ (LED デジタル電源 RS-232C シリアル通信)
2m	SIG-D9WF2	
3m	SIG-D9WF3	
5m	SIG-D9WF5	

上記以外の長さも用意しております。

SIG-D9 シリーズ



パラレル通信調光用ケーブル (ストレート)

SIG-D15S シリーズ

コネクタ種別	オス	切り落とし	オス	オス	オス	メス	適合機種
ケーブル長	型式		型式		型式		
1m	SIG-D15S1		SIG-D15WM1		SIG-D15WF1		FTR シリーズ (LED ファイバールーミナー) FS-D シリーズ・FSH-D シリーズ (ファイバークセノンストロボ)
2m	SIG-D15S2		SIG-D15WM2		SIG-D15WF2		
3m	SIG-D15S3		SIG-D15WM3		SIG-D15WF3		
5m	SIG-D15S5		SIG-D15WM5		SIG-D15WF5		

上記以外の長さも用意しております。

SIG-D15 シリーズ



LED 照明用電源

HPKD-36W
HPA/HPB
HPC
HPC-P
HPC-R/HPC-L
HPC-A
LPR
LPR-D
LPR-A
CR
CR-D
CR-A
DS
LPS-200
LPS-D200
LPS-A200
HR
CHR
LPS-3G
LPS-D3G
LPS-A3G

オプション
諸特性等

延長ケーブル
変換ケーブル
スポット照明
延長ケーブル
分岐ケーブル
制御ケーブル
調光ケーブル
D-Subケーブル
拡散板
透明板
偏光板
LCF
バンドパス
フィルター
ロングパス
フィルター
偏光フィルター
照明ホルダー
トリガー信号
発信器関連
抵抗ボックス
ご注意事項
特注品
諸特性等