

アナログボリューム調光

コンスタント・パワーストロボ

画像処理用ストロボ光源 **CF-60シリーズ**
アナログボリューム調光型

- ランプ入力電力60ワットのストロボ光源
- 一定光量発光、光量ムラは±5%以内
- 電源部は10型式、ランプハウスは16種類を取り揃えました。

「CF-60シリーズ」は、最大出力が60ワットのストロボ電源部です。一定光量方式を採用していますので、画像処理用光源に最適。各閃光の光量ムラは±5%以内です(ランプハウスによって異なります)。最大120Hzでの発光周期の対応機種もあり、中遠距離や高速帯域でも余裕の光量で安定した画像を得られます。低い周波数の対応機は大きい光量での照射に最適です。電源部は1灯式の他に2灯式もご用意しました。2回路を内蔵していますので 個別・同時発光とも対応可能です。発光部はP18の「60ワット電源用ランプハウス」より選択ください。

1灯式電源部 CF-60S



2灯式電源部 CF-60W




型 式	周波数範囲	ランプ入力電力
CF-60S12	0～12Hz	2.5～5J/F
CF-60S20	0～20Hz	1.5～3J/F
CF-60S30	0～30Hz	1～2J/F
CF-60S60	0～60Hz	0.5～1J/F
CF-60S120	0～120Hz	0.25～0.5J/F

型 式	周波数範囲	ランプ入力電力
CF-60W12	0～12Hz	2.5～5J/F
CF-60W20	0～20Hz	1.5～3J/F
CF-60W30	0～30Hz	1～2J/F
CF-60W60	0～60Hz	0.5～1J/F
CF-60W120	0～120Hz	0.25 ～0.5J/F

●2回路内蔵。2灯個別、同時発光とも対応可能です。

型 式	各 型 式 共 通 仕 様							
	発光灯数	出力電力	出力光量変動	電源	外部発光同期	光量可変	重量	外形寸法(W×H×D)mm
CF-60S	1灯 最大60ワット連続	±2～5%以内	AC100V ±10V 最大消費電力 180W	TTL±、フォトプラ オープンコレクター	50～100%	3.5kg	172×121×250	
CF-60W	2灯 各灯最大60ワット連続							
			最大消費電力 330W		各灯50～100%	6.0kg	220×146×260	

- 発光部はP18・「60ワット電源用ランプハウス」よりご選択下さい。
- ミス発光検出信号出力・ストロボ発光確認信号出力の内蔵も可能です。(オプション・P43ご参照下さい。)
- 光量可変は半固定ボリュームによるものです。



画像処理用 ストロボ光源ランプハウス

LH-60シリーズ

CF-60シリーズに接続可能なランプハウスです。簡単にランプ交換ができる“クリップタイプ LHCシリーズ”や錆びに強いステンレスをケース外装に使用した“ステンレスタイプ LHSシリーズ”などの製作も承ります。また付属のランプコードは最長30mまでの延長が可能。ご使用条件に最適なランプハウスを選択いただけます。

●60ワット・100ワット電源用ランプハウス



番号	型 式	特 徴	発光面寸法(mm)	重 量	外形寸法(W×H×D)mm	ランプ型式	発光半値幅
1	LH-100A	投光型 中	105φ	1.7kg	130×120×175	SX-100	20～30μs
2	LH-100B	投光型 大	155φ	3.0kg	190×190×230	SX-100	20～30μs
3	LH-100U	リング 小	内径52φ・外径115φ	1.6kg	130×165×62	SX-80R	25～40μs
4	LH-100R	リング 中	内径62φ・外径120φ	1.7kg	150×180×70	SX-100R	30～50μs
5	LH-200R	リング 大(2灯)	内径112φ外径200φ	4.0kg	260×298×82	SX-200R	30～50μs
6	※ LHC-100V	直管 縦	146×80	1.7kg	285×100×91	SXC-150L	25～45μs
7	※ LHC-100VN	直管 横	146×80	1.7kg	285×100×91	SXC-150L	25～45μs
8	※ LHC-100L	直管 大	260× 70	3.0kg	450×100×90	SXC-270L	30～60μs
9	※ LHC-200L	透過式	370×254	7.5kg	400×274×162	SXC-270L×2本	30～60μs
10	※ LHC-150L	直管 中	190×120	2.5kg	288×144×112	SXC-150L	20～50μs
11	※ LHC-200LD	透過式	444×254	7.5kg	464×310×162	SXC-270L×2本	30～60μs
12	※ LHC-200LL	2灯直列	920×76	7.5kg	990×102×102	SXC-270L×2本	30～60μs
13	※ LHC-400LL	4灯直列	1400×110	10.0kg	1450×152×110	SXC-200L×4本	30～60μs
14	※ LHC-600L	6灯直列	1600×100	13.0kg	1800×152×110	SXC-200L×6本	30～60μs
15	LH-250H-2	2灯式	380×200	9.0kg	452×252×252	SX-250H×2本	20～30μs
16	※ LHC-273HF	3灯透過式	400×400	10.0kg	460×460×200	SXC-270L×3本	30～60μs

- 発光半値幅はランプ入力電力により異なります。
- ランプコード3mが標準付属します。30mまでの延長が可能です。(有償)
- 各型式とも光拡散用乳白色アクリル板が取付きます。
- ※印のランプハウスはランプ交換が容易なクリップタイプです。