


1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 調光用アナログボリューム
4 LAMP OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
5 EXT.CONTROL 外部制御用コネクタ SM-4
6 DC24V電源入力端子台(スクリューレス)
7 プラスチック足(取り外し可)
8 DINレール取付治具

- 型式 HPBD-30W-P24
- 入力電圧 DC24V±10%
- 最大出力電力(2CH合計) 30ワット
- 出力数
 CH1 : 1灯(SM型)
 CH2 : 1灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
 LED照明の消費電力
 SM型 30ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
 W56xH116xD80(mm)
 (突起部含W59,H120,D98mm)
- 質量 約0.4kg
- ケース材料 アルミ板 Alp 1.0t
- 外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルーレザートーン)

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED電源		型式	HPBD-30W-P24
			DINレール取付けタイプ DC電源仕様
松井 26.06.30			日進電子工業株式会社
製図	設計	照査	

FNAME
REVDATE