



ケース固定用ビスタップ
左右両側面,底面に各4-M3

1 POWER ON/OFF 電源スイッチ
2 PL パイロットランプ
3 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースイッチ(粗調整)
4 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ロータリースイッチ(微調整)
5 LAMP1, 2 OUT ランプコード接続用コネクタ SM-2
6 EXT.CONTROL 外部制御用コネクタ SM-4
7 DC24V電源入力端子台(スクリューレス)
8 プラスチック足(取り外し可)
9 DINレール取付治具

- 型式 HPCD-30W
- 入力電圧 DC24V±10%
- 最大出力電力(2CH合計) 30ワット
- 出力数
  CH1 : 1灯(SM型)
  CH2 : 1灯(SM型)
- 1chあたりに接続可能な
  LED照明の消費電力
  SM型 30ワットまで
- 外形寸法(突起部含まず)
  W66xH121xD80(mm)
  (突起部含W69, H125, D98mm)
- 質量 約0.5kg
- ケース材料 アルミ板 Alp 1.0t
- 外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルーレザートーン)

画像処理用LED電源		型式	HPCD-30W-P24
			DINレール取付けタイプ DC電源仕様
	松井 26.06.30		日進電子工業株式会社

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		