



赤, 赤外 照明
18個x6列 (素子間P=4mm)

24Vタイプ SM3P



12Vタイプ SM2P



2-M2 深5mm

白, 青, 緑, 紫外 照明
14個x5列 (素子間P=5mm)

拡散板 (2mm)

L=500

2-M3

使用ビスMAX L5

- ・ 発光面 72 × 27mm
- ・ 素子数
赤, 赤外 108個 (18個 × 6列)
白, 青, 緑, 紫外 70個 (14個 × 5列)
- ・ 最大消費電力
赤, 赤外 4.4W
白, 青, 緑, 紫外 5.8W
- ・ ケース寸法 W86 H29 D20 (mm)
- ・ 質量 約85 g
- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□TD-7227-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

◇ : 赤外波長

850nm→IRTD-7227
940nm→IRTD-7227-940

紫外波長

365nm→UVD-7227-365
375nm→UVD-7227-375
400nm→UVD-7227-400

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25. 3. 21	重量 表記見直し、赤色L→RIに変更	
△	-	-	26. 03. 31	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TD-7227-◇-☒
09. 04. 03					透過照明 直下式透過照明ライン型
26. 03. 31	村上				
					日進電子工業株式会社