

側面ピースはM3スcrewsに変更して出荷可能です。

2xM4アルミフレームナット深さ6mm

ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。

- ・ 発光面 139 x 24mm
- ・ 素子数 6個
- ・ 最大消費電力 7.2W

- ・ ケース寸法
W185 H60 D80 (mm)
カメラ窓 125 x 16 mm
照射開口部 139 x 24 mm

- ・ 質量 約700 g

- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact
BYM-001T-P0.6

24Vタイプ SM3P

12Vタイプ SM2P

ケーブル 500mm

型式の読み方

□FV-HS15□A-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
- : 入力電圧
12V→12
24V→24
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRFV-HS1512A
940nm→IRFV-HS1512A-940

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	26.02.16	IR940nm 追加	レイアウトを変更	
△	-	26.07.29	消費電力 修正		
△	-				
△	-				
△	-				

画像処理用LED照明				型式	□FV-HS15□A-◇
26.02.09	遠山				ラインカメラ用 同軸落射照明
26.02.16	遠山				
26.07.29	遠山				
					日進電子工業株式会社