




- ・発光エリア 750mm
- ・素子数 30個
- ・素子間P 25mm
- ・最大消費電力 63.0W
- ・ケース寸法 W780 H54.4 D35.7(mm)
- ・質量 約2.3kg
- ・Connector
 - 12Vタイプ ELP-02V
 - 24Vタイプ ELP-03V
- ・Contact LLF-01T-P1.3E

型式の読み方

□DL-JS75□◆-◇

- ：発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR(850, 940)
紫外→UV(365, 375, 400)
- ：入力電圧 12V → 12
24V → 24
- ◆：レンズ仕様
H=広角, M=中角, S=狭角
- ◇：赤外波長
850nm→IRDL-JS7512S
940nm→IRDL-JS7512S-940
- 紫外波長
365nm→UVDL-JS7512S-365
375nm→UVDL-JS7512S-375
400nm→UVDL-JS7512S-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	26.03.26	24Vタイプ 追加	レイアウトを変更	
△	-	-	26.06.23	発光色 UVタイプ追加		
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

画像処理用LED照明				型式	□DL-JS75□◆-◇
25.8.28					LEDパワーライン型照明
26.03.26	村上				
26.06.23	T.O.				
			T.O.	T.O.	日進電子工業株式会社
			製図	設計	照査