

SS-200 SERIES

Xe
キセノン

200W
1灯式

AC
電源

高輝度
長寿命

発光周期
粗調整+微調整

外部トリガー
同期発光可

高輝度キセノンフラッシュランプを使用する200W・1灯式のストロボスコープです。離れたところや照度不足だった場所でも、3段階の光量自動切替機能により低速域から高速域まで回転レンジの全帯域にわたって明るくストロボ発光します。ランプハウスは投光型のほか、直管型やリング型などいろいろな形状からお選び頂けます。

回転数測定範囲

SS-215S	100～15,000rpm	低～中速域用
SS-230S	100～30,000rpm	高速域用



LH-200B



SS-230S

特長

- 連続 200ワット発光の高照度ストロボ回転計。離れたところや従来照度不足だった場所でもご満足いただけます。
- 回転レンジの全帯域にわたり高精度・高輝度で発光。
- 光量は発光周期により3段階で自動切替。低速・高速とも明るく観測しやすくなっています。
- 回転数は明るく見やすいLEDデジタル式表示。粗調整ボリュームで大きく可変、微調整ボリュームで細かく設定します。
- 外部同期信号による発光にも対応。
- 組合せのランプハウスは、各種取り揃えています。(P24～25ご参照ください)

光量3段階自動切替 — 内部発振器と連動で自動切替

型 式	SS-215S			SS-230S		
回転数測定範囲	100～約5,200rpm	約5,200～約9,200rpm	約9,200～約15,000rpm	約100～約10,400rpm	約10,400～約18,400rpm	約18,400～約30,000rpm
ランプ入力電力(J/F)	2.3	1.3	0.8	1.15	0.65	0.4

◇ 各段の最高回転数発光時に連続200Wとなります。

仕様

型 式	SS-215S	SS-230S
回転数測定範囲	100～15,000rpm	100～30,000rpm
外部入力同期発光	0～250Hz	0～500Hz
最大ランプ入力電力	200W連続	
測定精度	±0.01%+(0または1)rpm	
回転数調整	10回転粗調整ボリューム+10回転微調整ボリューム	
ゲート時間	1秒繰り返し	
表示	7セグメントLED 数字5桁 最小単位1rpm	
外部発光同期	a.TTLレベル+or-エッジ b.接点 MAKE or BREAK	
他機同期発光出力信号	3V負パルス波	
高圧電源方式	スイッチング式出力定電圧	
高圧充電方式	半導体による急速充電方式	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	最大400VA(待機時50VA)	
外形寸法	W430×H150×D300mm	
質量	9.0kg	
付属品	電源コード3m	

- ◇ 標準ラックへの搭載が可能です。(オプション品:ラックマウントプレート)
 ◇ 海外向け電源電圧時はトランスフォーマー(オプション品・P.36)をお使いください。
 ◇ ランプハウスはP24～25からお選びください。ランプコードは標準3mが付属します。30mまで延長できます。(有償)