

SS-200 SERIES

Xe
キセノン

200W
2灯式

AC
電源

高輝度
長寿命

発光周期
粗調整+微調整

外部トリガー
同期発光可

200W・2灯式のストロボスコープです。2灯同時発光なので広範囲を明るく照射、奥行きのある立体的な観測や観察も可能です。3段階の光量自動切替機能により低速域から高速域まで回転レンジの全帯域にわたって明るくストロボ発光します。ランプハウスは投光型のほか、直管型やリング型などいろいろな形状からお選び頂けます。

回転数測定範囲

SS-215W 100～15,000rpm 計400W 低～中速域用

SS-230W 100～30,000rpm 計400W 高速域用



LH-200B×2台



SS-215W

特長

- 200Wの2灯同時発光で離れたところや広い範囲を明るく照射します。
- 回転レンジの全帯域にわたり高精度・高輝度で発光。
- 光量は発光周期により3段階の自動切替。速い発光周期でも十分な明るさを確保できます。低速ではいっそう明るく観測しやすくなっています。
- 奥行きのある、立体的な観測が可能です。
- 測定範囲が最大30,000rpmの高速タイプも用意しています。
- 発光周期は粗調整ボリュームで大きく可変、微調整ボリュームで1rpm単位の細かい設定ができます。表示は明るく見やすいLEDデジタル式です。
- 外部同期信号による発光にも対応。
- 組合せのランプハウスは、各種取り揃えています。(P24～25ご参照ください)

光量3段自動切替 — 内部発振器と連動で自動切替

型 式	SS-215W			SS-230W		
回 転 数 測 定 範 囲	100～ 約5,200rpm	約5,200～ 約9,200rpm	約9,200～ 約15,000rpm	100～ 約10,400rpm	約10,400～ 約18,400rpm	約18,400～ 約30,000rpm
ランプ入力電力(J/F)	2.3	1.3	0.8	1.15	0.65	0.4

◇ 各段の最高回転数発光時に連続200Wとなります。

仕様

型 式	SS-215W	SS-230W
回 転 数 測 定 範 囲	100～15,000rpm	100～30,000rpm
外部入力同期発光	0～250Hz	0～500Hz
最大ランプ入力電力	各灯200W連続(2灯合計400W)	
発 光 灯 数	2灯同時発光式	
測 定 精 度	±0.01%+ (0または1)rpm	
回 転 数 調 整	10回転粗調整ボリューム+10回転微調整ボリューム	
ゲ ー ト 時 間	1秒繰り返し	
表 示	7セグメントLED 数字5桁 最小単位1rpm	
外 部 発 光 同 期	a.TTLレベル +or-エッジ b.接点 MAKE or BREAK	
他機同期発光用出力信号	3V負パルス波	
高 圧 電 源 方 式	スイッチング式出力定電圧	
高 圧 充 電 方 式	半導体による急速充電方式	
電 源	AC100V±10% 50/60Hz	
消 費 電 力	最大800VA (待機時80VA)	
外 形 寸 法	W430×H150×D400mm	
質 量	16kg	
付 属 品	電源コード3m	

◇ 標準ラックへの搭載が可能です。(オプション品:ラックマウントプレート)

◇ 海外向け電源電圧時はトランスフォーマー(オプション品・P.36)をお使いください。

◇ ランプハウスはP24～25からお選びください。ランプコードは標準3mが付属します。30mまで延長できます。(有償)