






- ・ 発光エリア 1350mm
- ・ 素子数 108個
- ・ 素子間P 25×16 (mm)
- ・ 最大消費電力 226.8W
- ・ ケース寸法 W1380 H66 D30 (mm)
- ・ 質量 約4090 g



- ・ Connector NR-204-PM



型式の読み方

□DL-HW13524◆A-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◆ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-HW13524SA
940nm→IRDL-HW13524SA-940
- 紫外波長
365nm→UVDL-HW13524SA-365
375nm→UVDL-HW13524SA-375
400nm→UVDL-HW13524SA-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	25.09.09	発光色に紫外を追加	
△	-	26.03.25	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HW13524◆A-◇
25.3.14					LEDパワーライン型 増光量タイプ
25.09.09					
26.03.25	村上				
					日進電子工業株式会社