






- ・ 発光エリア 750mm
- ・ 素子数 60個
- ・ 素子間P 25×16 (mm)
- ・ 最大消費電力 126W
- ・ ケース寸法 W780 H66 D30 (mm)
- ・ 質量 約2310 g



- ・ Connector NR-204-PM



6xM4アルミフレームナット深さ6mm
ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。
(※1) の位置に変更することも可能

型式の読み方

□DL-HW7524◆A-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)
- ◆ : レンズ仕様 H=広角, S=狭角
※紫外はSのみ対応
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRDL-HW7524SA
940nm→IRDL-HW7524SA-940
- 紫外波長
365nm→UVDL-HW7524SA-365
375nm→UVDL-HW7524SA-375
400nm→UVDL-HW7524SA-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	25. 09. 09	発光色に紫外を追加	
△	-	26. 03. 25	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□DL-HW7524◆A-◇
25. 3. 14					LEDパワーライン型 増光量タイプ
25. 09. 09					
26. 03. 25	村上				
					日進電子工業株式会社