

側面ビスはM3スパーサーに変更して出荷可能です。

2xM4アルミフレームナット深さ6mm

ナットは左右に移動可能です。
お好みの位置で照明を固定いただけます。

- ・ 発光面 139 x 24mm
- ・ 素子数 6個
- ・ 最大消費電力 12.6W

- ・ ケース寸法
W185 H60 D80 (mm)
- カメラ窓 125 x 16 mm
- 照射開口部 139 x 24 mm

- ・ 質量 約700 g

- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact
BYM-001T-P0.6

24Vタイプ SM3P

12Vタイプ SM2P

ケーブル 500mm

型式の読み方

□FV-HS15□B-◇

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
- : 入力電圧
12V→12
24V→24
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRFV-HS1512B
940nm→IRFV-HS1512B-940

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							
△	-	-							

画像処理用LED照明				型式	□FV-HS15□B-◇			
26.07.29					ラインカメラ用 同軸落射照明			
				遠山				日進電子工業株式会社
				製造	設計	開発		